


M880 WAVE2



WAVE2 L

Peso	Dimensiones
315 g	72 x 42 x 255 mm
0,69 lb	2.83 x 1.65 x 0,56 in

WAVE2 S

Peso	Dimensiones
235 g	72 x 42 x 190 mm
0,51 lb	2.83 x 1.65 x 7.48 in

Aplicaciones

- Puentes Grúa
- Gantry
- Grúas A Bandera
- Polipastos / Cabrestantes
- Electroimanes
- Grúas Torre
- Mezcladoras de Hormigón
- Abatidoras de Polvo
- Vehículos de Saneamiento
- Vehículos de Remolque
- Bandas Transportadoras

Datos técnicos

Número máx. de mandos ON/OFF	32
Número máx. de mandos analógicos (opcional)	4
Alcance	100 m / 330 ft
Material de las fundas	Nailon cargado UL94 HB
Batería	Lipo 3,7 2Ah
Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido	≈ 23 horas
STOP	PLe Cat.4/SIL3
Protección UMFS	JOYSTICK PLd Cat.3/SIL3
SELECTOR DE PALANCA - PULSADOR	PLc Cat.2/SIL2
Frecuencia de trabajo 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.
Frecuencia de trabajo 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.
Frecuencia de trabajo 3	2,4 GHz, 38 ch.
Display monocromático (opcional)	1,5"
Temperatura de ejercicio	-25°C +55°C / -13°F +133°F
Grado de protección	IP 65

Detalles

	ESTADO LEDS Señalización de estado de funcionamiento, nivel de carga de la batería y mensajes de anomalía.
	CÓDIGO PIN Código PIN de start, que puede programarse para limitar el acceso solo a personal autorizado.
	SÍMBOLOS Símbolos claros y grandes, incluso personalizados.
	STOP Máxima seguridad de acuerdo a las normas internacionales.
	CINTURONES ERGONÓMICOS Cómodos cinturones de seguridad.
	CARGADOR Y BATERÍAS Cargador rápido y Batería NiMh recargable y extraíble de larga duración.
	FORRO Es una protección adicional que facilita el uso de su botonera WAVE2 incluso en condiciones extremas de trabajo, pero sin alterar su ergonomía.

Amplia elección de mandos auxiliares

Selector giratorio, Selector de palanca, Pulsador, Selector de llave, Potenciómetro.

